壁固定型デジタル温度計

●SN－320PK－00　壁固定式温度モニタ　本体

白金測温抵抗体＆熱電対(K)センサ使用

食品の芯温からフライヤーの油温まで

- ●用途にあったセンサを選択
- ●わかりやすいLED表示
- ●温度補正機能付き
- ●整数、小数点表示が用途にあわせて選択
- ●クリアケースで防滴、防油

測温素子	白金抵抗体 Pt100Ω 、K熱電対
測定範囲	-50～+300℃
測定精度	白金　±（表示値の±0.3%または0.8℃の大きい方）+1digit 熱電対　±（表示値の±0.3%または2℃の大きい方）+ digit センサ入力の誤差含まず
表示分解能	0.1℃又は1℃
使用環境温度	-10～+50℃
測定周期	約1秒
電源コード長	約2m
寸法・質量	100(W)×195(H)×60(D)mm / 約500g
電源	AC100V（50/60Hz）
付属品	取扱説明書、NKクランプ 2ヶ、ビス 4本

■オプション
SN－2300SH
センサ収納ホルダー
寸法　90(W)×250(H)×29(D)mm
標準価格￥7,000(税抜)

本体価格

標準価格 ¥28,000(税抜)

●SN－320PK－P01　白金センサ

測温素子	白金抵抗体 Pt100Ω
測定範囲	-50～+300℃
測定精度	B級
防水性	IP X6
握り部耐熱	80℃
コード長	約2m / 約3m
感温部	先ﾄｶﾞﾘ型　2.0-2.3φ ×80mm

2mセンサ

標準価格 ¥19,000(税抜)

※コード長が3m仕様のセンサもございます

3mセンサ

標準価格 ¥23,000(税抜)

●SN－320PK－K01　熱電対センサ

測温素子	K熱電対
測定範囲	-50～+300℃
測定精度	±2.5℃又は測定温度の±0.75%のどちらか大きい値）
防水性	IP X6
握り部耐熱	80℃
コード長	約2m
感温部	先ﾄｶﾞﾘ型　2.0-2.3φ ×80mm

標準価格 ¥14,000(税抜)